

Anschlußklemmen

Preßstoff

	Best.Nr.	Polzahl	Länge x Breite x Höhe in mm	Anschraubflächen in mm		kg-Gew. p. 100 Stck.	Preis % Stck. DM
				Abst.	St.		
	7 B	1 pol.	20,5 x 9,5 x 12	—	—	0,300	
	14 B	2 pol.	20,5 x 20 x 12,5	—	3,5	0,800	
	15 B	3 pol.	20 x 27 x 12	9	3	1,000	
	7 Bu	1 pol.	21 x 9 x 16	—	—	0,400	
	14 Bu	2 pol.	21 x 18 x 16	—	3	0,800	
	15 Bu	3 pol.	20 x 28 x 14	50	4	1,700	
	16 Bu	4 pol.	20 x 38 x 15	20	3	1,350	
	17 Bu	5 pol.	20 x 48 x 14	10	3	1,500	

Preßstoff-Klemmleisten

12 polig abtrennbar
nach VDE 0606

Werkstoff: Gehäuse Preßstoff Typ 31

a) Klemmenbolzen und Schrauben aus Messing, gedreht.

b) Klemmenbolzen Messing; Schrauben Eisen.

Zwischen je zwei Klemmen ist ein Anschraubloch vorgesehen, welches nach Durchstoßen einer dünnen Haut freigelegt werden kann.

Ausführung	Best. Nr.	Polzahl	Länge x Breite x Höhe in mm	Anschraubflächen in mm		kg-Gew. p. 100 Stck.	Preis % Stck. DM
				Abst.	St.		
12 Einzelklemmen	28 Bu	12 pol.	131 x 21 x 16	11	3,2	4,400	

In Einzelpole beliebig aufteilbar.